

# CROSS POWER 2T

Aceite de motor de alto rendimiento totalmente sintético para motocicletas Off-Road de 2 tiempos.

## Descripción

Aceite de motor de alto rendimiento totalmente sintético para motocicletas Off-Road de 2 tiempos. Cuando se desarrolló este aceite, en cooperación directa con los equipos de carreras y los fabricantes de motocicletas, se prestó especial atención a las demandas específicas del uso en el campo.

## Ventajas

- completamente sintético
- especialmente formulado para uso Off-Road
- Calidad de carrera
- reduce los residuos de combustión
- Fórmula de bajo humo
- para lubricación de premezcla y separada

## Aplicación

MOTOREX CROSS POWER 2T ha sido especialmente desarrollado para uso Off-Road. Se puede usar para la premezcla y lubricación por separado (proporciones de mezcla de acuerdo con las recomendaciones del fabricante).

## Nota

Siga siempre las especificaciones del fabricante.

## Especificaciones

JASO FD; API TC; ISO-L-EGD



PRODUCT MEETING JASO M 345  
COMPANY GUARANTEEING THIS  
FD PERFORMANCE: MOTOREX AG

Características Técnicas	Unidades	Método	Valores
Color			rojo
Densidad a 20 °C	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D4052	0.874
Viscosidad a 40°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1	56.0
Viscosidad a 100°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1	9.6
Índice de viscosidad		DIN ISO 2909	156
Punto de Fluidez	°C	ASTM D5950	-54
Punto de Inflamación C.O.C.	°C	DIN EN ISO 2592	>110
Cenizas sulfatadas	%	DIN EN ISO 6245	0.2
Fósforo	%		0.0
Azufre	%		0.06
TBN	mg KOH/g	DIN ISO 3771	2.2

La información anterior corresponde al estado actual de los conocimientos. Nos reservamos el derecho de hacer cambios. Las tolerancias de medición y producción habituales en la industria se aplican a las características especificadas. Una hoja de datos de seguridad sobre el producto descrito está disponible.